



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD

Acrysol

Zettex Europe B.V.

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige aromaatvrije Acrysol voor het verwijderen van stickerresten op vrijwel iedere ondergrond. De Zettex Acrysol kan ook gebruikt worden voor het ontvetten van te schilderen materialen of kitranden. Het product heeft een hoog oplossend vermogen en kan daarnaast gebruikt worden om siliconen te verwijderen.

Voordelen

- Hoog oplossend vermogen.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Verkrijgbaar in verschillende inhoudsmaten.

Verwerking

De sticker van het oppervlak verwijderen. Daarna de Acrysol (onverdund) rijkelijk op de Zettex Bonte of Witte Tricot doek gieten en hiermee het te reinigen oppervlak schoonpoetsen. De Acrysol eerst laten verdampen van het oppervlak, voordat een verdere bewerking wordt uitgevoerd.

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zettex Acrysol is 36 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Eigenschappen	Specificaties
Kleur	Transparant
Dichtheid	0.78 kg/ltr
Vlampunt	<23°C
Temperatuurbereik	-20 tot + 35 graden
Geur	Sterke oplosmiddel geur
Leveringsvorm	Blik 1L, 5L, 25L en 210L
Materiaal	Mengsel van alifatische koolwaterstoffen, alcoholen, glycolen en glycolethers.