



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH INFORMATIEBLAD MS Polymeer 30 Constructie

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

Nederland

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Beschrijving van het product

Zettex MS 30 construct is een allround lijm en voegkit in de bouw en voor het verlijmen van alle soorten materiaal behalve PE en PP. Zettex MS 30 construct heeft een breed toepassingsgebied en is geschikt voor gebruik op elk oppervlak. Zettex MS 30 construct is uiterst veelzijdig en is de one-stop-oplossing voor al uw lijmbehoeften.

Materiaal

MS Polymeren

Voordelen

- Behoudt permanent zijn elastische eigenschappen
- Uitstekende absorptie van akoestische trillingen
- Snelle uitharding, 3 mm per 24 uur en krimpvrij
- Hoge mechanische weerstand.
- Voorkomt schimmel- en bacteriegroei.
- Geen vervuiling van de randen bij gebruik op marmer en natuursteen.
- Bevat geen isocyaanaten, oplosmiddelen of siliconen.

Toepassingen

Lijmt alle metalen en houtsoorten, EDPM, lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen, beton en natuursteen.

Chemische weerstand

Goed: water, zeewater, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde organische zuren, logen.

Verpakking

- Plastic patroon 290 ml
- Worstpatroon 600ml
- Emmer 16kg
- Groot vat 200L

Kleur

Zwart, wit, grijs, RAL 9001, beige, bruin, transparant. Andere kleuren op aanvraag.

Eigenschappen	Specificaties
100% Modulus	1,15MPa N/mm ²
Uitdrijvingswaarde bij 3mm/4 bar	160 g/min
Verwerkingstemperatuur	5°C tot 40°C
Basis	MS Polymeren
Genezen	3mm per 24 uur
Dichtheid	1,50 gr/ml
Stromingsweerstand ISO 7390	<2mm
Rek bij breuk	250%
Absorptie van beweging	25%
Treksterkte	2,2 n/mm ²
Hardheid	52 oever a
Huidvorming bij 23°C	10 minuten.
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot 90°C