

Zettex Easy Contact S40

volgens 1907/2006/EG, artikel 31

Pagina: 1/10

Printdatum: 13 juli 2023

Versie: 13 (vervangt versie 12)

herzien op: 13 juli 2023

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van het bedrijf

- 1.1 Productidentificatie
 - Handelsnaam: Zettex Easy Contact S40
 - UFI: CC7U-7UKN-E00M-K9Q8
- 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Uitsluitend voor professionele gebruikers.
- Gebruik van de stof/mengsel lijm
- 1.3 Gegevens van de leverancier die het veiligheidsinformatieblad heeft verstrekt · Fabrikant/leverancier:
 - Zettex Europe BV
 - Patrijsweg 1
 - 4791 RV Klundert - Noord-Brabant - The Netherlands Phone:
 - +31(0)888-93 88 39 info@zettex.com
 - www.zettex.com
- 1.4 Alarmnummer: NVIC-Nederland. Tel: +31 (0)88 755 8000 (alleen voor artsen)

SECTIE 2: Potentiële gevaren

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel · Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02 Vlam

Vlam. Vloeibaar. 2

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.



GHS09 Milieu

Aquatic Acuut 1 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Aquatic Chronic 1 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



GHS07

Huidirritatie 2

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Oogirritatie 2

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

STOT SE 3

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

- 2.2 Etiketteringselementen ·

Etiketgeving overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd in overeenstemming met de CLP-verordening.

- Gevarenpictogrammen



GHS02 GHS07 GHS09

- Signaalwoord gevaar
- Gevaarlijke componenten voor de etikettering:
 - Cyclohexaan
 - Nafta (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie
 - Aceton
- Gevarenwaarschuwingen
 - H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 - H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 - H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Vervolg op pagina 2)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/ EG, artikel 31

Printdatum: 13 juli 2023

Versie: 13 (vervangt versie 12)

herzien op: 13 juli 2023

Handelsnaam: Zettex Easy Contact S40

(Vervolg van pagina 1)

· Voorzorgsmaatregelen

- P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Rook niet.
- P261 Vermijd het inademen van damp.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door met spoelen.
- P312 Als u zich onwel voelt, bel dan een ANTIGIFCENTRUM/ arts.
- P403+P235 · Op een goed geventileerde plaats bewaren. Blijf koel.

Aanvullende gegevens: Bevat

zinkbis(dibutylthiocarbamaat). Kan allergische reacties veroorzaken.

Alleen voor commerciële gebruikers.

· 2.3 Andere gevaren ·

Resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling Niet van toepassing.

· PBT: Niet van toepassing. ·

zPzB: Niet van toepassing.

RUBRIEK 3: Samenstelling/informatie over ingrediënten

· 3.2 Mengsels ·

Beschrijving: Mengsel van de hieronder genoemde stoffen met ongevaarlijke toevoegingen.

· Gevaarlijke ingrediënten:

CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 Reg.nr.: 01-2119463273-41	Cyclohexaan  Flam. Vloeistof 2, H225;  Asp. 1, H304; Aquatisch acuut 1, H400; Aquatisch chronisch 1, H410; Huidirritatie. 2, H315;  STOT SE 3, H336 Nafta (aardolie), met	20-<40%
CAS-nummer: 64742-49-0 EINECS-nummer: 265-151-9	waterstof behandelde lichte fractie  Vlam. Vloeistof 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304; Chronisch water 2, H411; Huidirrit. 2, H315;  STOT SE 3, H336	20-<40%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg.nr.: 01-2119471330-49	Aceton  Vlam. Vloeistof 2, H225;  Oogirritatie 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	10-<20%
CAS: 136-23-2 EINECS: 205-232-8 Reg.nr.: 01-2119535161-51	Zinkbis(dibutylthiocarbamaat) Aquatisch acuut 1, H400 (M=1); Aquatisch chronisch 1, H410 (M=10); Huidirritatie. 2, H315; Oogirritatie. 2, H319; Huidsens. 1, H317; STOT SE 3, H336	<0,5%

· Aanvullende opmerkingen:

"Nafta" geclassificeerd en geëtiketteerd volgens RL 67/548/EEC, opmerking P [bevat benzeen (CAS: 71-43-2) < 0,1% per gewicht]

De bewoordingen van de genoemde gevarenwaarschuwingen kunt u vinden in rubriek 16.

DEEL 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen · Algemene

informatie: Zelfbescherming
voor de EHBO'er.

Verontreinigde kleding verwijderen. Indien de symptomen aanhouden of in geval van twijfel een arts raadplegen.

· Na inademing: Indien

bewusteloos, bewaren en transporteren in een stabiele zijligging.

Als het slachtoffer niet ademt: Voer mond-op-mond- of mond-op-neusbeademing uit en waarschuw onmiddellijk een spoedarts. · Na huidcontact: Onmiddellijk afwassen met water en zeep en goed afspoelen.

· Na oogcontact: Ogen

enkele minuten met stromend water spoelen, met geopende oogleden.

Spoel de ogen enkele minuten onder stromend water met de oogleden open. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een arts.

· Na inslikken: Mond

spoelen met water. Als de

symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Indicaties voor onmiddellijke medische verzorging of speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op pagina 3)

**Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/ EG, artikel 31**

Printdatum: 13 juli 2023

Versie: 13 (vervangt versie 12)

herzien op: 13 juli 2023

Handelsnaam: Zettex Easy Contact S40

(Vervolg van pagina 2)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen ·

Geschikte blusmiddelen: CO₂, bluspoeder of watersproeistraal. Gebruik bij grotere branden waternevel of schuim.

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: water in een volle straal · 5.2

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Onder

bepaalde brandomstandigheden kunnen sporen van giftige stoffen niet worden uitgesloten, zoals: koolmonoxide (CO)

· 5.3 Advies voor brandweerlieden · Speciale

beschermende uitrusting: Draag een

persluchtmasker.

Draag een volledig beschermend pak.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Draag beschermende uitrusting. Houd onbeschermd menschen op afstand.

· 6.2 Milieubeschermingsmaatregelen:

Zorg ervoor dat het niet in de riolering of watermassa terechtkomt.

Voorkom het binnendringen in riolen, putten en kelders.

Indien het in waterwegen of afvoeren terechtkomt, dient u de verantwoordelijke autoriteiten op de hoogte te stellen.

Niet in de riolering/ oppervlaktewater/ grondwater laten terechtkomen.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Met vloeistofbindend materiaal (zand, kiezelgoer, zuurbinder, universeelbinder, zaagsel) opnemen.

Zorg voor voldoende ventilatie.

· 6.4 Verwijzing naar andere paragrafen

Voor informatie over veilig hanteren, zie rubriek 7.

Voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen, zie rubriek 8.

Voor informatie over verwijdering, zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Beschermende maatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Zorg voor een goede ventilatie/afzuiging op de werkplek.

Vermijd aërosolvorming.

· Informatie mbt brand- en explosieveiligheid:

Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Vanaf 1 juli 2003 moeten alle organisaties binnen de EU waar explosiegevaar bestaat, werken in overeenstemming met de nieuwe richtlijn ATEX 137 (Richtlijn

1999/92/EG). Hieronder vallen alle situaties waarin mensen worden blootgesteld aan explosiegevaar. De richtlijn regelt niet het gebruik van apparaten in een explosieve atmosfeer. Dit gebruik van apparaten wordt echter gereguleerd door Richtlijn 94/9/EG (ATEX 95).

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten · Opslag: · Eisen aan opslagruimten

en containers: Op een koele plaats bewaren.

· Informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslagruimte: Niet noodzakelijk.

· Verdere informatie over de opslagomstandigheden: In

goed gesloten verpakking bewaren.

Bewaar op een koele, droge plaats in goed afgesloten containers.

· Opslaggevaarklasse (VCI) 3 · Classificatie

volgens de industriële veiligheidsverordening (BetrSichV): Brandbare vloeistoffen · GIS-code S1 Installatiematerialen

met een hoog oplosmiddelgehalte, vrij van aromaten en methanol · 7.3 Specifiek eindgebruik Geen

verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op pagina 4)

**Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/ EG, artikel 31**

Printdatum: 13 juli 2023

Versie: 13 (vervangt versie 12)

herzien op: 13 juli 2023

Handelsnaam: Zettex Easy Contact S40

(Vervolg van pagina 3)

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· 8.1 Te bewaken parameters

· Componenten met werkplekgerelateerde grenswaarden die monitoring vereisen:

110-82-7 Cyclohexaan

AGW (Duitsland)	Langetermijnwaarde: 700 mg/m ³ , 200 ml/m ³ 4(II);DFG, EU
IOELV (Europese Unie) langetermijnwaarde: 700 mg/m ³ , 200 ml/m ³	
MAK (Oostenrijk)	Kortetermijnwaarde: 2800 mg/m ³ , 800 ml/m ³ Langetermijnwaarde: 700 mg/m ³ , 200 ml/m ³

67-64-1 Aceton

AGW (Duitsland)	Langetermijnwaarde: 1200 mg/m ³ , 500 ml/m ³ 2(I);AGS, DFG, EU, Y
IOELV (Europese Unie) langetermijnwaarde: 1210 mg/m ³ , 500 ml/m ³	
MAK (Oostenrijk)	Kortetermijnwaarde: 4800 mg/m ³ , 2000 ml/m ³ Langetermijnwaarde: 1200 mg/m ³ , 500 ml/m ³

· Componenten met biologische grenswaarden:

110-82-7 Cyclohexaan

BGW (Duitsland) 150 mg/g creatinine	Testmateriaal: Urine Tijdstip van bemonstering: bij langdurige blootstelling: aan het einde van de dienst na meerdere eerdere diensten, einde van de blootstelling of einde van de dienst Parameters: 1,2- cyclohexaandiol (na hydrolyse)
-------------------------------------	--

67-64-1 Aceton

BGW (Duitsland) 50 mg/l	Testmateriaal: Urine Bemonsteringstijd: Einde van de blootstelling of einde van de dienst Parameters: Aceton
-------------------------	--

· Aanvullende informatie: De lijsten die geldig waren tijdens het aanmaken dienden als basis.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling · Passende

technische maatregelen Geen verdere informatie, zie rubriek 7.

· Individuele beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen · Algemene

beschermings- en hygiënemaatregelen: Verontreinigde

kleding reinigen door stofzuigen, niet afblazen of borstelen.

Bij de omgang met chemicaliën moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Verwijderd houden van eten, drinken en voer.

Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken.

Was uw handen vóór de pauze en aan het einde van het werk.

Gassen/dampen/aerosolen niet inademen.

Vermijd contact met ogen en huid.

Draag geen met product doordrenkte schoonmaakdoekjes in uw broekzakken.

· Ademhalingsbescherming

Bij onvoldoende ventilatie, ademhalingsbescherming.

Het zuurstofgehalte van de ademlucht moet voldoende zijn, dwz > 17% Bij

kortdurende of lage blootstelling, ademfilterapparaat; gebruik bij intensieve of langdurige blootstelling een ademhalingsapparaat dat onafhankelijk is van circulerende lucht gebruik.

Filteren AXP3(EN371)

· Handbescherming



Beschermende handschoenen

Handschoenen van butylrubber (EN374, EN388:4101).

Permeatie EN374-3: 2003 (minuten) > 480 minuten Selectie van

handschoenmateriaal waarbij rekening wordt gehouden met doorbraaktijden, permeatiesnelheden en degradatie.

Bij het dragen van beschermende handschoenen worden katoenen wegwerphandschoenen aanbevolen. Deze onderhandschoenen moeten echter na elk gebruik worden weggegooid om mogelijke gevaren door het geabsorbeerde product te voorkomen.

(Vervolg op pagina 5)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/ EG, artikel 31

Printdatum: 13 juli 2023

Versie: 13 (vervangt versie 12)

herzien op: 13 juli 2023

Handelsnaam: Zettex Easy Contact S40

(Vervolg van pagina 4)

- Handschoenmateriaal
De keuze voor een geschikte handschoen hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken
Fabrikant tot fabrikant varieert. Omdat het product een preparaat is van verschillende stoffen, wordt de stabiliteit van Handschoenmaterialen zijn niet vooraf te voorspellen en moeten daarom vóór gebruik worden gecontroleerd.
- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De exacte doorbraaktijd moet door de fabrikant van de beschermende handschoenen worden vastgesteld en in acht worden genomen.
- Handschoenen gemaakt van de volgende materialen zijn geschikt voor langdurig contact: butylrubber
- Handschoenen gemaakt van de volgende materialen zijn geschikt voor continu contact van maximaal 15 minuten: butylrubber
- Oog-/gezichtsbescherming



Nauw aansluitende veiligheidsbril

Veiligheidsbril (EN166)

- Lichaamsbescherming: Beschermende werkkleding (EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2)

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Algemene informatie

· Fysische toestand ·

Kleur ·

Geur: ·

Geurdrempelwaarde: ·

Smelt-/ vriespunt: · Kookpunt of begin

van het koken en kooktraject · Ontvlambaarheid

Vloeistof

Hellbraun

Kenmerkend

Niet bepaald.

Niet bepaald.

55,8-56,6 °C (67-64-1 aceton)

Licht ontvlambaar.

· Onderste en bovenste explosiegrenzen

· Lager:

Klein:

· Vlampunt:

· Ontstekingstemperatuur

· Ontledingstemperatuur: · pH-

waarde:

· Viscositeit (ASTM D3236, 100°C)

· ISO DIN-beker 6 mm (23°C)

· Dynamisch bij 20 °C:

· Dynamisch (20°C):

· Oplosbaarheid

· Water:

· Verdelingscoëfficiënt n-octanol/ water (logwaarde)

· Dampspanning bij 20 °C:

· Dampspanning bij 50 °C:

· Dichtheid en/ of relatieve dichtheid

· Dichtheid bij 20 °C:

· Dampdichtheid

1,3 Vol % (110-82-7 Cyclohexaan)

13 Vol% (67-64-1 Aceton)

-20 °C (67-64-1 aceton)

260 °C

Niet bepaald.

Niet van toepassing.

28 seconden

400 mPas

niet of weinig mengbaar.

Niet bepaald.

233 hPa (67-64-1 aceton)

800 hPa

0,82 g/cm³

Niet bepaald.

· 9.2 Overige informatie

· Kijk:

· Vorm: Vloeistof

· Belangrijke informatie over de bescherming van de gezondheid en het milieu voor de veiligheid

· Ontstekingstemperatuur:

· Explosieve eigenschappen:

Het product is niet zelfontbrandend.

Het product is niet explosief, maar onderwijst wel potentieel explosieve damp/ luchtmengsels.

· Oplosmiddelgehalte:

· Organische oplosmiddelen:

· VOC (EG)

· VOS% (EG)

· Vaste stofgehalte:

63,1%

517,4 g/l

63,10%

36,9%

(Vervolg op pagina 6)

Veiligheidsinformatieblad **volgens 1907/2006/ EG, artikel 31**

Printdatum: 13 juli 2023

Versie: 13 (vervangt versie 12)

herzien op: 13 juli 2023

Handelsnaam: Zettex Easy Contact S40

(Vervolg van pagina 5)

· Verandering van staat	
· Verdampingssnelheid	Niet bepaald.
· Informatie over fysieke gevarenklassen	
· Ontploffbare stoffen/ mengsels en producten die explosieven bevatten, worden geëlimineerd	
· Brandbare gassen worden geëlimineerd	
· Smitbussen	overgeslagen
· Oxiderende gassen	overgeslagen
· Gassen onder druk	overgeslagen
· Ontvlambare vloeistoffen	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
· Brandbare vaste stoffen	overgeslagen
· Zelfontledende stoffen en mengsels	overgeslagen
· Pyrofore vloeistoffen	overgeslagen
· Pyrofore vaste stoffen	overgeslagen
· Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels	overgeslagen
· Stoffen en mengsels die ontvlambaar zijn in contact met water gassen ontwikkelen	overgeslagen
· Oxiderende vloeistoffen	overgeslagen
· Oxiderende vaste stoffen	overgeslagen
· Organische Peroxide	overgeslagen
· Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen worden geëlimineerd	
· Gedesensibiliseerde stoffen/ mengsels en producten met Explosief	overgeslagen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.2 Chemische stabiliteit
- Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden: Geen ontleding bij normaal gebruik.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Oxidatiemiddelen
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- 11.1 Informatie over de gevarenklassen in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is niet getest. Onderstaande uitspraken zijn afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.
- Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Classificatierelevante LD/LC50-waarden:

110-82-7 Cyclohexaan

Mondeling LD50 >5.000 mg/ kg (Rat)

Dermale LD50 >2.000 mg/ kg (Konijn)

64742-49-0 Nafta (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Mondeling LD50 >5.000 mg/ kg (rat)

Dermale LD50 >2.000 mg/ kg (rat)

67-64-1 Aceton

Mondeling LD50 >5.000 mg/ kg (Rat)

Dermale LD50 >5.000 mg/ kg (Konijn)

Inhalatief LC50 39 mg/ l (Rat)

136-23-2 Zinkbis(dibutylthiocarbamaat)

Mondeling LD50 >2.000 mg/ kg (Rat)

- Huidcorrosie/-irritatie Veroorzaakt huidirritatie.
- Ernstig oogletsel/ oogirritatie Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Sensibilisatie van de luchtwegen/ de huid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op pagina 7)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/ EG, artikel 31

Printdatum: 13 juli 2023

Versie: 13 (vervangt versie 12)

herzien op: 13 juli 2023

Handelsnaam: Zettex Easy Contact S40

(Vervolg van pagina 6)

- Giftigheid voor de voortplanting Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Specifieke doelorgaantoxiciteit na herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- 11.2 Informatie over andere gevaren ·

Hormoonontregelende eigenschappen

Geen van de ingrediënten is inbegrepen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

· Aquatische toxiciteit:

110-82-7 Cyclohexaan

LC50, 96u 4,53 mg/l (Vaderminnow, *Pimephales promelas*)EC50, 48u 0,9 mg/l (*Daphnia magna*)

EC50, 72u 3,4 mg/l (Algen)

67-64-1 Aceton

LC50, 96u >5.000 mg/l (Vis)

EC50, 48u 39 mg/l (*Daphnia magna*)

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.5 Resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling · PBT: Niet van toepassing. · zPzB: Niet van toepassing.

· 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

· 12.7 Andere schadelijke effecten · Opmerking:

Zeer giftig voor vissen.

· Overige informatie:

Ecotoxicologische gegevens zijn niet specifiek voor dit product vastgesteld. De verstreckte informatie is gebaseerd op kennis van de componenten en ecotoxicologie van soortgelijke producten.

· Verdere ecologische informatie: ·

Algemene informatie:

Waterbedreigingsklasse 2 (zelfindeling): duidelijk gevaarlijk voor water. Niet in het grondwater, waterlichamen of afvoeren laten terechtkomen.

Gevaar voor drinkwater, zelfs als kleine hoeveelheden in de ondergrond weglekken.

Ook giftig voor vissen en plankton in water. zeer giftig voor in het water levende organismen

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden · Aanbeveling:

Mag niet samen met huishoudelijk afval gestort worden. Laat het niet in de riolering terechtkomen.

· Europese afvalcatalogus Bespreek de exacte afvalcode met het afvalverwerkingsbedrijf.

· Niet gereinigde verpakkingen: ·

Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Transportinformatie

· 14.1 UN-nummer of ID-nummer · ADR, IMDG,

IATA

VN1133

· 14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de modelreglementen van de

VN ·

1133 LIJMEN

ADR · IMDG · IATA

LIJMEN, MARIENE VERONTREINIGING
LIJMEN

(Vervolg op pagina 8)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/ EG, artikel 31

Printdatum: 13 juli 2023

Versie: 13 (vervangt versie 12)

herzien op: 13 juli 2023

Handelsnaam: Zettex Easy Contact S40

(Vervolg van pagina 7)

· 14.3 Transportgevarenklassen

· ADR



· Klas
· Gevaarsetiket

3 (F1) Ontvlambare vloeibare stoffen
3

· IMDG



· Klas
· Etiket

3 Ontvlambare vloeibare stoffen
3

· HIER IS HET



· Klas
· Etiket

3 Ontvlambare vloeibare stoffen
3

· 14.4 Verpakkingsgroep

· ADR, IMDG, IATA

Ik

· 14.5 Milieugevaren: ·
Mariene verontreiniging:

Het product bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu: cyclohexaan
En

· Speciale markering (ADR):

Symbool (vis en boom)
Symbool (vis en boom)

· 14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker Waarschuwing: Ontvlambare vloeibare stoffen

· Nummer om het gevaar te identificeren (Kemlernummer): 33

· EMS-nummer: FE,SD

· Stuwagecategorie B

· 14.7 Bulkvervoer over zee in overeenstemming met IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

· Transport/ verdere informatie:

· ADR

· Beperkte hoeveelheid (LQ)

5L

· Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)

Code: E2

Maximale netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml

Maximale netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500 ml

· Transportcategorie

· Tunnelbeperkingscode

2D/E

· Opmerkingen:

Het product is geclassificeerd op basis van viscositeit
Naleving van ADR, deel 2, hoofdstuk 2.2, paragraaf 2.2.3.1.4

· IMDG

· Beperkte hoeveelheden (LQ)

5L

· Uitgezonderde grootheden (EQ)

Code: E2

Maximale nettohoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml

Maximale nettohoeveelheid per buitenverpakking: 500 ml

· Opmerkingen:

Het product is geclassificeerd op basis van viscositeit
Naleving van IMDG, deel 2, hoofdstuk 2.3, paragraaf 2.3.2.2

(Vervolg op pagina 9)

**Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/ EG, artikel 31**

Printdatum: 13 juli 2023

Versie: 13 (vervangt versie 12)

herzien op: 13 juli 2023

Handelsnaam: Zettex Easy Contact S40

(Vervolg van pagina 8)

· VN "Modelverordening":

UN 1133 LIJMEN, 3, II, MILIEUGEVAARLIJK

SECTIE 15: Wetgeving

· 15.1 Veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen/ wetgeving specifiek voor de stof of het mengsel

· Richtlijn 2012/18/ EU ·

Genoemde gevaarlijke stoffen - BIJLAGE I Geen van de ingrediënten is aanwezig.

· Seveso-categorie E1

Gevaarlijk voor het aquatisch

milieu P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN ·

Hoeveelheidsdrempel (in ton) voor gebruik in inrichtingen op een lager niveau 100 t · Drempelhoeveelheid (in ton) voor gebruik in inrichtingen op een hoger niveau 200 t · VERORDENING (EG) Nr. 1907 / 2006 BIJLAGE

Geen van de ingrediënten is inbegrepen.

· VERORDENING (EU) 2019/1148

Bijlage I - PREcursoren voor EXPLOSIEVEN (Bovenste concentratiegrens voor goedkeuring krachtens artikel 5, lid 3)

Geen van de ingrediënten is inbegrepen.

· Bijlage II - RAPPORTEERBARE EXPLOSIEVE STOFFEN

67-64-1 Aceton

· Verordening (EG) nr. 273/2004 betreffende drugsprecursoren

67-64-1 Aceton

3

· Verordening (EG) nr. 111/2005 tot vaststelling van regels voor het toezicht op de handel in drugsvervangers tussen de Gemeenschap en derde landen

67-64-1 Aceton

3

· Nationale regelgeving:

· Technische instructies lucht:

Klasseaandeel in %

NK60-<80

· Waterbedreigingsklasse: WGK 2 (zelfindeling): duidelijk waterbedreigend.

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Er is geen chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie De informatie is

gebaseerd op onze huidige kennis, maar vormt geen garantie voor producteigenschappen en vormt geen contractuele juridische relatie.

· Relevante zinnen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

· Datum van de vorige versie: 10 november 2020 ·

Versienummer van de vorige versie: 12 · Afkortingen en

acroniemen: RID: Règlement international

concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer (Regelgeving betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen per spoor)

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

(Vervolg op pagina 10)

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/ EG, artikel 31

Printdatum: 13 juli 2023

Versie: 13 (vervangt versie 12)

herzien op: 13 juli 2023

Handelsnaam: Zettex Easy Contact S40

(Vervolg van pagina 9)

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
 IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen IATA: International Air Transport Association GHS: Wereldwijd Geharmoniseerd Systeem voor de Classificatie en Etikettering van Chemicaliën EINECS: Europese Inventaris van Bestaande Commerciële Chemische Stoffen ELINCS: Europese Lijst van Aangemelde Chemische Stoffen CAS: Chemical Abstracts Service (onderdeel van de American Chemical Society)
 VOC: Vluchtige Organische Stoffen (VS, EU)
 LC50: Dodelijke concentratie, 50 procent
 LD50: Dodelijke dosis, 50 procent
 PBT: Persistent, bioaccumulerend en giftig vPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulatief Flam. Vloeistof 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2 Huidirrit. 2: Huidirritatie/ corrosief effect – Categorie 2 Oogirrit. 2: Ernstig oogletsel/ oogirritatie - Categorie 2 Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid - Categorie 1 STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling) - Categorie 3 Asp. 1: Aspiratiegevaar - Categorie 1 Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar - Categorie 1 Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn - Categorie 1 Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - Aquatisch gevaar op lange termijn - Categorie 2 · Bronnen

Indeling komt overeen met de huidige EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit vakpublicaties en gegevens van het bedrijf.
 * Gegevens gewijzigd ten opzichte van de vorige versie

DISCLAIMER: De

informatie en details in dit document, in het bijzonder eventuele aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op zorgvuldige laboratoriumtests en huidige praktijkervaring en worden verondersteld correct te zijn op het moment van publicatie. De mondeling, schriftelijk of op basis van tests verstrekte informatie is niet bindend. Dat geldt ook voor onze praktische klantenondersteuning. Vanwege (mogelijk variërende) transport-, opslag- en verwerkingsomstandigheden, het gebruik van substraten of het gebruik van het product (die buiten onze kennis en invloed liggen), raden wij ten eerste aan om voldoende tests uit te voeren om er zeker van te zijn dat onze producten geschikt zijn voor de beoogde processen en toepassingen. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze materialen met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken, in overeenstemming met de informatie verstrekt in het veiligheidsinformatieblad (en met de informatie verstrekt door Zettex op enige andere wijze), en in volledige overeenstemming met de gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften. regelgeving. Hoewel we redelijke zorgvuldigheid hebben betracht bij het opstellen van dit document, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik ervan, met uitzondering van de beperkte aansprakelijkheid die ontstaat voor een contractpartij op basis van de Zettex Verkoopvoorwaarden (een kopie van deze Voorwaarden). is op aanvraag verkrijgbaar).

Aanvaarding van een bestelling voor dit product door Zettex is uitdrukkelijk afhankelijk van de aanvaarding door de Koper van deze Verkoopvoorwaarden. Geen enkele informatie in dit document (noch enige informatie die mondeling, schriftelijk of op basis van tests wordt verstrekt) mag worden geïnterpreteerd als een goedkeuring, aanbeveling of goedkeuring door Zettex of haar functionarissen, werknemers of gelieerde ondernemingen van enig product of proces om het in te gebruiken. zodanig dat het inbreuk maakt op of in strijd is met enig octrooi. Zettex certificeert of garandeert niet dat het gebruik van haar producten of processen geen inbreuk mag maken op enig patent; De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de vrijheid die de jurisdictie hem toestaat om te handelen.