



STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD Easycontact S90 Fleecebacked



Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Easycontact S90 Fleecebacked is een PU gebaseerde kant en klare lijm voor het snel en doeltreffend verlijmen van fleecebacked EPDM, PVC of TPO.

Materiaal

Polyurethaan.

Voordelen

- Sneldrogend.
- Zeer zuinig in gebruik.
- Kant en klaar.
- Zeer krachtig.
- Universeel toepasbaar.

Toepassingen

Geschikt voor PVC. Beton, cellenbeton, gemineraliseerde bitumineuze dakbedekking, verouderde bitumineuze dakbedekking, gelamineerd isolatiemateriaal, hout, enz. Verlijming op niet-gelamineerd isolatiemateriaal is ook mogelijk, maar het is belangrijk om de lijm in een dunne laag aan te brengen (ca. 160 gram/m²) en de lijm goed te verdelen (lijmophoping moet worden vermeden) en enkele minuten te wachten voordat de dakbedekking wordt aangebracht.

Verwerking

Ondergronden moeten schoon, droog en vrij van vette substanties zijn. Vocht of condens op oppervlakken moet worden vermeden, omdat dit de hechting sterk beïnvloedt. Daarom moet pas aangebrachte lijm worden beschermd tegen tocht en mag de lijm niet worden aangebracht op ondergronden die koeler zijn dan de omgevingslucht. De lijm mag alleen worden verwerkt in droge weersomstandigheden bij temperaturen van minimaal + 5 °C.

Leveringsvormen

- Blik 5 L, 10 L

Kleur

Transparant en geel.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificatie
Kleur	Blauw
Geur	Oplosmiddel
Viscositeit	2,000 ± 400 mPa.s
Dichtheid	1,000 ± 10 kg/m ³
Vaste stoffengehalte	81 ± 2 %
Verbruik	100-150gram/m ²