



STICK WITH US

FICHE TECHNIQUE

Easycontact S90 Fleecebacked



Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Description du produit

Zettex Easycontact S90 Fleecebacked est un adhésif prêt à l'emploi à base de PU pour un collage rapide et efficace des EPDM, PVC ou TPO non tissés.

Matériau

Polyurethan.

Avantages

- Séchage rapide.
- Très économique à l'usage.
- Prêt à l'emploi.
- Très puissant.
- Universellement applicable.

Applications

Convient pour le PVC. Béton, béton cellulaire, toiture bitumineuse minéralisée, toiture bitumineuse vieillie, matériau isolant stratifié, bois, etc. Le collage sur des matériaux d'isolation non stratifiés est également possible, mais il est important d'appliquer la colle en couche mince (environ 160 g/m²) et de bien la répartir (il faut éviter l'accumulation de colle) et d'attendre quelques minutes avant d'appliquer la couverture.

Traitement

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de substances grasses. L'humidité ou la condensation sur les surfaces doivent être évitées, car elles affectent grandement l'adhérence. Par conséquent, la colle nouvellement appliquée doit être protégée des courants d'air et ne doit pas être appliquée sur des substrats plus froids que l'air ambiant. La colle ne doit être utilisée que par temps sec et à des températures d'au moins + 5 °C.

Types d'emballage

- Boîte 5 L, 10 L

Couleur

Transparent et jaune.

Recommandations de sécurité

Lisez toujours les informations de sécurité avant d'utiliser le produit.

Durée de conservation

Peut être conservé pendant 12 mois dans un emballage non ouvert. Stocker à des températures comprises entre 5°C et 25°C.

Propriétés

Spécification

Couleur	Transparent/jaune
Odeur	Solvant
Viscosité	2 000 ± 400 mPa.s
Densité	1 000 ± 10 kg/m ³
Teneur en solides	81 ± 2 %
Consommation	100-150g/m ²